



.....	1
.....	1
.....	2
.....	4

What's Gantry

×



- (Actuator)
- 가



< 두 축의 동기 제어 > < 하나의 논리적인 축으로 인식되는 두 개의 겐트리축 >

-


- ,

.
- 가


,

가


.



항목	상세
원인	X1 – X2 가 물리적으로 평행하지 않음
증상	- X1 – X2 에 동기제어 (or 보간제어) 로 이송명령(Distance : 100,000) 을 내릴 경우 X2 측은 목표 위치까지 도달하지 못함. - 이 경우 X2 측에는 Distance : 100,100 에 해당하는 이송명령이 내려져야 함. Actuator의 길이에 따라 편차 또한 커지며, Y축이 이송거리에 비례하여 비틀어짐 → 정밀제어가 어려우며, 소음 / 진동의 원인이 됨
기타	최초 물리적으로 평행하게 설치되었더라도 마찰열등의 변수에 의해 틀어짐 발생 가능



항목	상세
원인	X1 - X2의 Encoder(Linear Scale)가 물리적으로 평행하지 않음 X1 - X2의 Encoder가 물리적으로 동일 위치 아님
증상	X1 - X2 에 동기제어 (or 보간제어) 로 이송명령(Distance : 1,000) 을 내릴 경우 Y축이 비틀어진 채 구동 됨 → 정밀제어가 어려우며, 소음 / 진동의 원인이 됨



구분	X1 Position	X2 Position
Y1	2,000	2,020
Y2	4,000	4,040
Y3	6,000	6,060
Y4	8,000	8,080

- Y3 이송 시 각 축의 이송거리
 - X1 : 6,000 - X2 : 6,060
- 이송 시 다음의 Position을 지남 (2000, 2020), (4000, 4040), (6000,6060)...

구분	X1 Position	X2 Position
Y1	200	195
Y2	400	395
Y3	600	595
Y4	800	795

- Y1 이송 시 각 축의 이송거리
 - X1 : 200 - X2 : 195
- 이송 시 다음의 Position을 지남 (200, 195), (400, 395), (600, 595)...

- , .
- , .
- (,)
- (1000,998) (3000,2994)... ,
 - 1000 , 998
 - 2000 , 1996
 - 3000 , 2994

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:tool:gantry:00_gantrycontrol&rev=1544502517

Last update: **2024/07/08 18:23**