

|    |       |   |
|----|-------|---|
| 10 | ..... | 1 |
| 16 | ..... | 2 |

# 10 & 16

× 10 / 16

10

All

Category

10

16

Load All

Save All

Compare To File

Read All

Write 1:N

Write N:N

EEP All

Load One

Save One

Compare To Axis

Read One

Write One

EEP One

| <input type="checkbox"/>            | Item | Name                   | Minimum | Maximum    | Defalut | Servo | Value | Unit      |
|-------------------------------------|------|------------------------|---------|------------|---------|-------|-------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0    | 제조사 사용                 | 0       | 1          | 1       | 1     | 1     | ---       |
| <input type="checkbox"/>            | 1    | 제어 모드 설정               | 0       | 6          | 0       | 0     | 0     | ---       |
| <input type="checkbox"/>            | 2    | 실시간 오토튜닝 설정            | 0       | 6          | 1       | 1     | 1     | ---       |
| <input type="checkbox"/>            | 3    | 실시간 오토튜닝 기계 강성 설정      | 0       | 31         | 13      | 14    | 14    | ---       |
| <input type="checkbox"/>            | 4    | 관성비                    | 0       | 10000      | 250     | 25    | 25    | 1%        |
| <input type="checkbox"/>            | 8    | 제조사 사용                 | 0       | 1048576    | 0       | 10000 | 10000 | ---       |
| <input type="checkbox"/>            | 9    | 제조사 사용                 | 0       | 1073741824 | 1       | 1     | 1     | ---       |
| <input type="checkbox"/>            | 10   | 제조사 사용                 | 1       | 1073741824 | 1       | 1     | 1     | ---       |
| <input type="checkbox"/>            | 11   | 지원 없음(모터 1회전당 출력 펄스 수) | 1       | 262144     | 2500    | 2500  | 2500  | 1 Pulse/r |
| <input type="checkbox"/>            | 12   | 지원 없음(펄스 출력 논리 반전)     | 0       | 3          | 0       | 0     | 0     | ---       |

• 10

Minimum / Maximum / Default / Servo / Value

10

|   |            |        |       |       |     |
|---|------------|--------|-------|-------|-----|
| 0 | 10000      | 250    | 25    | 25    | 1%  |
| 0 | 1048576    | 0      | 10000 | 10000 | --- |
| 0 | 1073741824 | 1      | 1     | 1     |     |
| 1 | 1073741824 | 1      | 1     | 1     |     |
| 1 | 262144     | 2500   | 2500  | 2500  |     |
| 0 | 3          | 0      | 0     | 0     |     |
| 0 | 500        | 500    | 300   | 300   |     |
| 0 | 134217728  | 100000 | 10000 | 10000 |     |
| 0 | 2          | 1      | 1     | 1     |     |
| 0 | 3          | 3      | 3     | 3     |     |
| 0 | 4          | 0      | 0     | 0     |     |
| 0 | 30000      | 480    | 630   | 630   |     |
| 1 | 32767      | 270    | 350   | 350   |     |
| 1 | 10000      | 210    | 160   | 160   |     |
| 0 | 5          | 0      | 0     | 0     |     |

KeyPad

10000←

<<>>+/-

123OK

456

789

H0. Exit

- Cell 10 KeyPad가 , 0x2710 16 , 10
- H 16 KeyPad 가 , 0x2710 16 , 10
- 10 KeyPad “0x2710” 16 16  
 , 10 KeyPad 2710 0x2710

16

Category

All

Load All

Save All

Compare To File

Read All

Write 1:N

Write N:N

EEP All

10

16

Load One

Save One

Compare To Axis

Read One

Write One

EEP One

| Item | Name                   | Minimum | Maximum    | Defalut | Servo  | Value  | Unit      |
|------|------------------------|---------|------------|---------|--------|--------|-----------|
| 0    | 제조사 사용                 | 0x00    | 0x01       | 0x01    | 0x01   | 0x01   | ---       |
| 1    | 제어 모드 설정               | 0x00    | 0x06       | 0x00    | 0x00   | 0x00   | ---       |
| 2    | 실시간 오토튜닝 설정            | 0x00    | 0x06       | 0x01    | 0x01   | 0x01   | ---       |
| 3    | 실시간 오토튜닝 기계 강성 설정      | 0x00    | 0x1F       | 0x0D    | 0x0E   | 0x0E   | ---       |
| 4    | 관성비                    | 0x00    | 0x2710     | 0xFA    | 0x19   | 0x19   | 1%        |
| 8    | 제조사 사용                 | 0x0000  | 0x100000   | 0x0000  | 0x2710 | 0x2710 | ---       |
| 9    | 제조사 사용                 | 0x0000  | 0x40000000 | 0x0001  | 0x0001 | 0x0001 | ---       |
| 10   | 제조사 사용                 | 0x0001  | 0x40000000 | 0x0001  | 0x0001 | 0x0001 | ---       |
| 11   | 지원 없음(모터 1회전당 출력 펄스 수) | 0x0001  | 0x40000    | 0x09C4  | 0x09C4 | 0x09C4 | 1 Pulse/r |
| 12   | 지원 없음(펄스 출력 논리 반전)     | 0x00    | 0x03       | 0x00    | 0x00   | 0x00   | ---       |

• 16

Minimum / Maximum / Default / Servo / Value

16

|        |            |        |        |        |    |
|--------|------------|--------|--------|--------|----|
| 0x00   | 0x2710     | 0xFA   | 0x19   | 0x19   | 1% |
| 0x0000 | 0x100000   | 0x0000 | 0x2710 | 0x2710 |    |
| 0x0000 | 0x40000000 | 0x0001 | 0x0001 | 0x0001 |    |
| 0x0001 | 0x40000000 | 0x0001 | 0x0001 | 0x0001 |    |
| 0x0001 | 0x40000    | 0x09C4 | 0x09C4 | 0x09C4 |    |
| 0x00   | 0x03       | 0x00   | 0x00   | 0x00   |    |

KeyPad

0x2710

<< >> +/-

1 2 3 OK

4 5 6

7 8 9 Exit

H 0 .

A B C Dec

D E F Hex

- Cell

16

KeyPad가

.
- Dec

10

KeyPad

가

, 10

KeyPad

10000

10

, 16

.
- 16

KeyPad

2710

10

16

.

16

KeyPad

2710

0x2710

.

From:  
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:  
[http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:tool:servotunes:40\\_hexa&rev=1542209571](http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:tool:servotunes:40_hexa&rev=1542209571)

Last update: **2024/07/08 18:23**