

EtherCAT Devices

x Hardware EtherCAT

항 목	COMI-LX550	COMI-LX551	COMI-LX552	COMI-LX554
제어축수	8축	16축	32축	64축
전송주기	0.1~ 50ms (8축 제어 : 0.25ms)	0.1~ 50ms (16축 제어 : 0.25ms)	0.1~50ms (32축 제어 : 0.5ms)	0.1~50ms (64축 제어 : 0.5ms)
프로세서	1GHz Dual Core DSP (1ea)	1GHz Dual Core DSP (1ea)	1GHz Dual Core DSP (1ea)	1GHz Dual Core DSP (2ea)
제품사진				
메모리	512 Mb DDR3 / 2MB Flash (1ea)			512 Mb DDR3 / 2MB Flash (2ea)
인터페이스	PCI Local Bus v2.2 Compatible			
IO 노드수	65,535 Nodes			
Ethernet Port	1 Port			2 Ports
External DIO	In (8ch) / Out (4ch)			
OS	32/64 bits Window XP, Window 7			
소프트웨 어	C, C++, Visual Basic, Delphi , C# 등			
보드사이 즈	168 * 107 mm (Short Card)			200 * 107 mm

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:0_intro:hw_master_devices

Last update: **2024/07/08 18:23**