

..... 1

× Device

• Device

LED

COMI-LX550
COMI-LX551
COMI-LX552

- LED 3 (1,2,5)

LED	명칭	기능	동작
1	Core 0 App.	Core 0 F/W 동작	점멸 (주기 무관)
2	Core 0 Comm.	Core 0 통신 동작	점멸 (주기 무관)
3	N.A.	R.F.U (Reserved for Future Use)	OFF
4	N.A.	R.F.U (Reserved for Future Use)	OFF
5	Time-Tick	FPGA 정상동작 확인	일정한 주기(500 ms) 점멸
6	Boot Complete	Controller 정상 Boot 확인	Boot 진행 : ON / Boot 완료 : OFF

COMI-LX554

- LED 5 (1,2,3,4,5)

LED	명칭	기능	동작
1	Core 0 App.	Core 0 F/W 동작	점멸 (주기 무관)
2	Core 0 Comm.	Core 0 통신 동작	점멸 (주기 무관)
3	Core 1 App.	Core 1 F/W 동작 (COMI-LX554)	점멸 (주기 무관)
4	Core 1 Comm.	Core 1 통신 동작 (COMI-LX554)	점멸 (주기 무관)
5	Time-Tick	FPGA 정상동작 확인	일정한 주기(500 ms) 점멸
6	Boot Complete	Controller 정상 Boot 확인	Boot 진행 : ON / Boot 완료 : OFF

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:00_install:40_deviceled&rev=1628741442

Last update: **2024/07/08 18:22**