

Table of Contents

Case 1

AddInfo

Cause

Solution

1

1

1

1

ethercat, 이더넷, panasonic, 파나소닉, unknown, config, 실패, scan

Unknown Slave

× SCAN 결과 알 수 없는 Slave가 확인되는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

AddInfo

The screenshot shows the EcatConfig Configurator software. The 'Topology' tab is selected, displaying a network diagram with a Master node [0200] Master MASTER-DC and three Slave nodes [0001] NONE, [0002] NONE, and [0003] NONE. The 'Net Info' tab is also visible, showing a list of nodes with addresses [0000h] and status 'Unknown'. The 'ProcessData' tab is selected, showing the same network diagram. The 'Initial' button is highlighted in red.

Cause

- SCAN 시 참조할 ESI File(*.xml) 이 없음

Solution

- XML 폴더 (.\ComiIDE\Data\XML) 에 Unknown으로 확인되는 Slave의 XML 파일을 복사¹⁾

¹⁾

ECatConfig 사용 시 .\EcatConfig\Data\XML

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:ts:unknown_slave&rev=1564366744

Last update: **2024/07/08 18:22**