

× PCI Pulse Type

- COMI-LX502 2
 - Motion I/O 3
 - 68-pin VHDCI-type connector
- COMI-LX504 4
 - Motion I/O , 6
 - 68-pin VHDCI-type connector 2 I/O
- COMI-LX508 8
 - Motion I/O , 12
 - 68-pin VHDCI-type connector 2 I/O
- COMI-LX534 4
 - COMI-LX534 Base 6 8 4
 - 가 , ,
 - 2 4 32 32 16/16 8/8
 - 2
 - COMI-LX50x
 - 68-pin VHDCI-type connector 4 I/O

구 분	COMI-LX502	COMI-LX504	COMI-LX508	COMI-LX534
바 스	PCI (PCIe)	PCI (PCIe)	PCI (PCIe)	PCI (PCIe)
제어축수	2 축	4 축	8 축	4, 6, 8 축
외부스위치 구동	지원	지원	지원	미지원
CMP 신호 출력	지원	지원	지원	미지원
RDY 신호 입력	지원	지원	지원	미지원
SD 신호 입력	지원	지원	지원	미지원
LTC 신호 입력	지원	지원	지원	미지원
-DR & +DR 신호 입력	지원	지원	지원	미지원
CLR 신호 입력	지원	지원	지원	미지원
PA & PB 신호 입력	지원	지원	지원	지원
범용 디지털입출력	각 3 채널	각 6 채널	각 12 채널	최대 64 채널
터미널 제품	선택	선택	선택	선택
전용 터미널 및 케이블	지원	지원	지원	지원
Dimension (mm)	197*114	256*114	270*114	174*114

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
<http://comizoa.co.kr/info/platform:pulse:intro:device>

Last update: 2019/01/11 19:35